

OCZYSZCZACZ POWIETRZA IONE I31W

ROTENSO®
Live better



5 ETAPÓW
OCZYSZCZANIA

SKUTECZNOŚĆ
OCZYSZCZANIA
POWIETRZA
CADR
310 m³/h

2 LATA
GWARANCJI

CECHY URZĄDZENIA



Filtr z aktywnym węglem IAIR



Filtr antybakteryjny EPA IAIR



Filtr wodny H₂O piuR IAIR



Filtr elektrostatyczny HD IAIR



Nawilżanie powietrza



Super Jonizator IAIR



Programator czasowy



Funkcja snu



Funkcja WiFi

DANE TECHNICZNE

Model			Ione I31W
Skuteczność oczyszczania powietrza - CADR		m ³ /h	310
Przepływ powietrza		(Wys./Śr./Nl./Sleep) m ³ /h	390/260/100/96
Wydajność oczyszczania	Zdolność usuwania PM10		100
	Zdolność usuwania cząstek PM2,5		99,9
	Zdolność usuwania bakterii z powietrza		97,6
	Zdolność usuwania formaldehydu z pow.		96,2
Czujnik jakości powietrza			Sense aIR TVOC
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni		m ²	10 - 70
Ilość stopni procesów poprawy jakości powietrza			5 stopniowy PureR Stage
Jonizacja powietrza - aniony		lJ/cm ³	10 mlh
Wydajność nawilżania		ml/h	200
Lampa UV			-
Filtracja powietrza			Filtr elektrostatyczny HD IAIR Filtr antybakteryjny EPA IAIR klasy E12 Filtr z aktywnym węglem IAIR Filtr wodny nawilżacza H ₂ O piuR IAIR
Sygnalizator jakości powietrza	Doskonała	kolor	-
	Dobra	kolor	-
	Umiarkowana	kolor	-
	Zła	kolor	-
Pobór mocy	Maksymalny	W	55
	Tryb standby	W	1,5
Poziom ciśnienia akustycznego		(Wys./Śr./Nl./Sleep) dB(A)	50/38/25/25
Poziom mocy akustycznej		(Wys./Śr./Nl./Sleep) dB(A)	62/47/35/35
Zbiornik wody		l	-
Zasięg pilota bezprzewodowego		m	-
Poziomy prędkości wentylatora			4 poziomy prędkości nawiewu (Wys./Śr./Nl./Sleep)
Wentylator			Wielopłatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego
Materiał			ABS
Wymiary netto		(S×G×W) mm	450×298×616
Wymiary brutto		(S×G×W) mm	470×313×635
Waga netto / Waga brutto		kg	7,8 / 10,1
Zasilanie		V-Hz; Ø	220-240-50, 1f
Długość przewodu			1,8
Zasilanie wewnętrzne			Izolowany przełącznik zasilania