

OCZYSZCZACZ POWIETRZA PIURA P22V

ROTENSO®
Live better



REVO

2 LATA
GWARANCJI

CECHY URZĄDZENIA



Filtr z aktywnym węglem IAIR



Super jonizator IAIR



Filtr antybakteryjny HEPA IAIR



Lampa UV



Filtr elektrostatyczny HD IAIR



Pilot bezprzewodowy



Programator czasowy



Funkcja snu

DANE TECHNICZNE

Model			P22V
Pobór mocy	Maksymalny	W	60
Zużycie energii w trybie standby		W	1,5
Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR		m ³ /h	220
Przepływ powietrza	(Wys./Śr./Ni.)	m ³ /h	300/200/90
Zdolność usuwania formaldehydu z powietrza		%	96,2
Zdolność usuwania bakterii z powietrza		%	97,6
Zdolność usuwania PM2,5		%	99,9
Zdolność usuwania PM10		%	100
Aniony		lJ/cm ³	10 ⁶
Czujnik			TVOC
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni		m ²	10 - 60
Oczyszczenie			3 filtry, 7 etapów oczyszczania
Filtry			Filtr podstawowy EPS IAIR
			Filtr antybakteryjny HEPA IAIR klasy H12
			Filtr z aktywnym węglem IAIR
Sygnalizator jakości powietrza	Doskonała	kolory	Błękitny
	Dobra	kolory	Purpurowy
	Zła	kolory	Czerwony
Poziom ciśnienia akustycznego	(Wys./Śr./Ni.)	dB(A)	45/34/25
Poziom mocy akustycznej	(Wys./Śr./Ni.)	dB(A)	60/45/35
Zasięg pilota bezprzewodowego		m	< 6
Prędkość wentylatora			3 poziomy prędkości nawiewu (Wys./Śr./Ni.)
Wentylator			Wielopłatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego
Material			ABS
Wymiary netto	(S×G×W)	mm	348×190×560
Wymiary brutto	(S×G×W)	mm	420×258×640
Waga netto		kg	6,2
Waga brutto		kg	8
Zasilanie		V-Hz Ø	220-240-50, 1f
Długość przewodu		m	2,0
Zasilanie wewnętrzne			Izolowany przełącznik zasilania

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia